











# СПЕЦИФІКАЦІЯ

 Опалення:	Індивідуальне основне джерело електричний котел. Є можливість встановлення теплового насосу як альтернативне джерело опалення (додаткова опція).
 Гаражні ворота:	Панельні виконані з листів сталі. Панелі полотна мають спеціальне EPDM ущільнення, яке забезпечує їх повне прилягання та додаткову теплоізоляцію. Панель заповнена екологічно чистим пінополіурітаном (без вмісту фенолів). Коефіцієнт теплопровідності панелей 0,9 - 1,6 Вт/м <sup>2</sup> *К (DIN 5261941) в залежності від типу та комплектації воріт, коефіцієнт звукоізоляції - 24 дБ (DIN 52210), клас вогнестійкості B2 (DIN 4102), клас вітрового навантаження 2 (EN 12424), питома вага полотна воріт до 14,7 кг/м <sup>2</sup> . Лицева поверхня панелі має малюнок "тиснення у вигляді мікрохвиль". Привід гаражних воріт (приймач, шина, пульт з динамічним кодом).
 Благоустрій:	Озеленення та мощення бруківкою з вхідної частини будинку.
 Огорожа:	З головного входу (від дороги) габіони, як основа під секційну огорож, хвіртка, відкатні ворота. Решта ділянки огорожена секційною сіткою висотою 1,5 м.